


RX-501

Imper

FIJAPREN A BASE DI SOLVENTE

Fissativo-induritore indicato per fissare e indurire superfici in cattive condizioni.



* representative information on the emissions of volatile substances in indoor air that present a toxicological risk by inhalation on a scale from C (high emissions) to A+ (very low emissions).



COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI INTONACO E VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, PRIMER CONSOLIDANTI

A BASE DI SOLVENTE

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene < 750 g/l COV max.

SUPPORTI

Gessi mortli, superfici raschiate e/o polverose, superfici traforate, tempere, malte cementizie.

CARATTERISTICHE

- Primer penetrante
- Facile applicazione
- Traspirante
- Materiale pronto all'uso. Non diluire
- Elevato potere di fissaggio
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- L'uso come primer sigillante che penetra nei supporti, dando luogo a superfici dure e consistenti. Un'azione pietrificante
- L'uso come regolatore dell'assorbimento del supporto



5l Pallet da 60 scatole
da 2 x 5 l.

1l Pallet da 48
scatole da 9 x 1 l.

500ml Pallet da 75 scatole
da 9 x 500 ml.



Preparazione

Pronto all'uso. Non diluire.



Resa

6 - 7 m²/l



6.0 - 7.0



Si applica a pennello o a rullo.



Pulizia degli utensili

Con white spirit



Classificazione di reazione al fuoco

D - s2 - d0



Vita utile

Illimitata



Asciugatura totale

24h



Prodotto a base di solvente